

A+

CE 14785
15aB-VG

flamme 6★
VERTE

Boreal-Slim-12



SMART CONTROL

OPCIONAL



WIFI

CONTROLE SU ESTUFA DESDE CUALQUIER LUGAR

REF. WIFI1-B

Con el sistema Smart Control, la estufa detecta y analiza variables como la calidad del pellet, características de la instalación y factores ambientales, para auto-configurarse y optimizar al máximo su funcionamiento.



Quemador en fundición



Mando a distancia incluido de serie

Posibilidad de salida de humos superior, lateral o trasera

Opción de canalización superior o trasera



OPCIONAL KIT DE CANALIZACIÓN

Ref.: KIT-C-D / KIT-C-I con turbina de 130 m³/h (Apto para canalizar hasta una distancia de 9 metros por 1 salida / 2 salidas)

REF.: KIT-C-D (DERECHA)
REF.: KIT-C-I (IZQUIERDA)



1x130 m³/h

2x130 m³/h

80Ø x 1

80Ø x 2

9 METROS x 1 SALIDA

9 METROS x 2 SALIDAS

POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE 1 O 2 KIT DE CANALIZACIÓN

POSIBILIDAD DE CANALIZACIÓN MEDIANTE Sonda AMBIENTE

- Activación o desactivación del sistema de canalización.
- Autorregulación del ventilador auxiliar para la canalización.
- Selección de la velocidad del flujo de aire canalizado independientemente del nivel de potencia de la estufa.

	Sistema cristal limpio	✓
	Sistema doble cámara	✓
	Sistema de modulación	✓
	Potencia Máx	12,4 kW
	Potencia Nominal (Máx-Mín)	11,3-4,4 kW
	Rendimiento	91-96 %
	Volumen calefactable	282 m ³
	Consumo	2,5-0,94 kg/h
	Emisiones CO	0,023% - 0,029%
	Autonomía	7,2-19 h
	Capacidad del depósito	18 kg
	Diámetro salida de humos	80 mm
	Diámetro entrada de aire	50 mm
	Peso	125 kg



Gris



Negro



Marfil

