LETICIA HYDRO





OASYS | SC2 | SCL | M | WIFI


kW Máx 16,4											
kW 15-6	kW 2,9-1,5	% 92-96	3,3-1,2	W 150-300	m³ 375	21				6,4-17,5	kg 129
∅ 80	40	bar 1,5	bar max 2,4		8	40/80				120*	82*
S2	A										

KIT WIFI/VAL-02/VAL-04/CRONO-01/PE-130

Características

- Oasys Plus
- Sistema Dupla Câmara
- Sistema Cristal Limpo
- Sistema de regulalação
- Modelo desenhado para uma fácil manutenção técnica
- Equipamento compativel com KIT WIFI
- Programável
- Potência max: 16,4kw
- Potência max-min: 15-6kw
- Potência cedida ao ar max-min: 2,9-1,5kw
- Rendimento: 92-96%
- Consumo max-min: 3,3-1,2kg/h
- Consumo de potência: 150-300W
- Volume de aquecimento: 375m3
- Capacidade do depósito: 21 kg
- Interior metálico
- Queimador em fundição
- Autonomía (mín-máx): 6,4-17,5h
- Peso: 129kg
- Diametro saida de fumos: 80mm

2 years guarantee



Dada a melhoria contínua de nossos produtos e melhorar o nosso processo de fabricação, tamanho, estética e especificações de produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio da nossa empresa.

www.bronpi.com

BRONPI
la excelencia en el fuego

© Bronpi Calefacción, S.L. reserva todos os direitos das imagens que aparecem neste documento. Você não pode reproduzir ou distribuir parte ou a totalidade das fotografias e do texto. Tanto a marca como símbolos distintivos são de propriedade exclusiva da empresa. Os infratores serão punidos conforme a lei.

Características

- Diametro entrada de ar: 40mm
- Pressão em funcionamento: 1,5bar
- Pressão máxima em funcionamento: 2,4bar
- Comando à distância ou centralina
- Vaso de expansão fechado: 8 l
- Temperatura máxima de serviço: 40/80
- Válvula de descarga
- Bomba circuladora
- Nº de elementos radiador: 82*
- Piso radiante: 120* (m2)
- Sistemas de Segurança: S2. Termostáto segurança pellet, Termostáto segurança água, Depresimetro, Presistato, Valvula de segurança 3 bar
- Acessórios compativeis não incluidos: KIT WIFI/VAL-02/VAL-04/CRONO-01/PE-130
- * O cálculo dos radiadores e do chão radiante foi determinado, tendo por base um isolamento normal da habitação e localizada em zona temperada. Foi usado no cálculo, radiadores de alumínio de 60cm de altura e salto térmico de 50ºC 120 kcal/elemento. Consultar características técnicas do radiador a utilizar.

© Bronpi Calefacción, S.L. reserva todos os direitos das imagens que aparecem neste documento. Você não pode reproduzir ou distribuir parte ou a totalidade das fotografias e do texto. Tanto a marca como símbolos distintivos são de propriedade exclusiva da empresa. Os infratores serão punidos conforme a lei.

Dada a melhoria contínua de nossos produtos e melhorar o nosso processo de fabricação, tamanho, estética e especificações de produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio da nossa empresa.