



























































KIT WIFI, KIT CANALISATION







- Oasys Plus
- Système double chambre
- Système verre propre
- Système de modulation
- Modèle conçu pour faciliter l?accès à la maintenance
- Modèle compatible avec le KIT WIFI
- Programmable

© Bronpi Calefacción, S.L. se réserve tous les droits sur les images qui apparaissent dans ce document. Vous ne pouvez pas reproduire ou de distribuer tout ou partie des photographies et le texte.

- Système anti-retour de flamme
- Option de canalisation supérieure ou postérieure
- Puissance max: 8,5kw
- Puissance (kW) max-min: 8-4kw
- Rendement (%): 92-93%
- Consommation max-min (kg/h): 1,7-1,1kg/h
- Consommation (W): 70-300W
- Volume chauffé (m3): 200m3
- Capacité du réservoir (Kg): 18kg
- Intérieur métallique
- Brûleur en fonte
- Autonomie (h) (min-max): 10,5-16,4h
- Poids (kg): 125kg
- Diamètre sortie des fumées (mm): 80mm
- Diamètre entrée de l?air (mm): 50mm
- Ventilation forcée: 1x270







Traits

- Télécommande ou standard
- Possibilité de sortie des fumées supérieure, latérale ou arrière.
- Trémie étanche
- S1:Systèmes de sécurité: Thermostat de sécurité du pellets, Vacuomètre
- Accesoires compatibles non inclus: KIT WIFI, KIT CANALISATION

