HYDROALASKA-21

OASYS · M · SMS

kW Máx 23,3											
kW 21,2-7,2	kW Máx 25,4	kW 23,3	kW 20,3-6,9	kW 20,3	% 91-96	% 92	4,9-1,5	5,6	W 150-500	m³ 507	
m³ 507	361			48-157	46	kg 268	∅ 80	60		bar 1,5	
bar max 2,5	8	40/80			200	145	200	143		ACS	
S2			A								

KIT GPRS/VAL_02/VAL-04/T-AMB/CRONO-01/PE-130

Traits

- Oasys
- Système de modulation
- Modèle conçu pour faciliter l?accès à la maintenance
- Modèle compatible avec le KIT GPRS
- Programmable
- Puissance max: 23,3kw
- Puissance max-min: 21,2-7,2kw
- Puissance avec noyau d?olive max: 25,4kw
- Puissance avec noyau d?olive: 23,3kw
- Puissance cédée à l?eau: 20,3-6,9kw
- Puissance cédée à l?eau avec noyau d?olive : 20,3kw
- Rendement 91-96 %
- Rendement avec noyau d?olive : 92%
- Consommation max-min: 4,9-1,5 kg/h
- Consommation avec noyau d?olive: 5,6kg/h
- Consommation : 150-500W
- Volume chauffé: 507 m3

2 years guarantee



Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et l'amélioration de notre processus de fabrication, de taille, l'esthétique et les spécifications des produits sont sujets à changement sans préavis de notre société.

www.bronpi.com

BRONPI
la excelencia en el fuego

© Bronpi Calefacción, S.L. se réserve tous les droits sur les images qui apparaissent dans ce document. Vous ne pouvez pas reproduire ou de distribuer tout ou partie des photographies et le texte. Tant la marque en tant que signes distinctifs sont la propriété exclusive de la société. Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.

Traits

- Volume chauffé avec noyau d?olive : 507 m3
- Capacité du réservoir : 361 l
- Intérieur métallique
- Brûleur en fonte
- Autonomie (min-max): 48-157h
- Autonomie avec noyau d?olive: 46h
- Poids : 268kg
- Diamètre sortie des fumées: 80mm
- Diamètre entrée de l?air: 60mm
- Polycombustible
- Pression de travail: 1,5bar
- Pression maxime de travail : 2,5bar
- Vase d?expansion fermé : 8 l
- Température maxime du service : 40/80°C
- Vanne de vidange
- Pompe circulatoire
- Plancher chauffant (m2):200
- Nombre d'élements radiateur:145
- Plancher chauffant (m2) avec noyau d'olive:200
- Nombre d'élements radiateur avec noyau d'olive:143
- Trémie étanche
- Gestion Chauffage / ECS
- Systèmes de sécurité:S2. Thermostat de sécurité du pellets, Thermostat de sécurité de l?eau, Vacuomètre, Pressostat, Valve de sécurite 3 bar
- Accesoires compatibles non inclus: KIT GPRS/ VAL-02/VAL-04/ T-AMB/CRONO-01/PE-130
- Deux brûleurs comprises (pour les pellets et des noyaux d?olives)
- Nettoyage entièrement automatisé d'échangeurs et brûleur
- Ensemble du support et raclettes en acier inoxydable
- Nouvelle version du système de nettoyage du brûleur
- Nouveau système de charge de la vis sans fin
- Peinture anti-chaleur moira et revêtement à peinture epoxy
- Poignées en acier inoxydable et brûleur en fonte
- Chambre isolée thermiquement
- Viseur dans la porte de la chambre de la combustion, por faciliter l'ouverture et la fermeture
- Purgeur automatique
- Double porte avec isolement thermique
- Écran LCD rétroéclaire por la programmation
- Hauteur des pieds réglable
- Accès facile por le nettoyage et la maintenance

© Bronpi Calefacción, S.L. se réserve tous les droits sur les images qui apparaissent dans ce document. Vous ne pouvez pas reproduire ou de distribuer tout ou partie des photographies et le texte. Tant la marque en tant que signes distinctifs sont la propriété exclusive de la société. Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.

Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et l'amélioration de notre processus de fabrication, de taille, l'esthétique et les spécifications des produits sont sujets à changement sans préavis de notre société.