HYDROBRONPI-70E

SCL SSS

kW 24

kW 19 | % 76 | 7,1 | m³ 600 | 70 | kg 196 | ∅ 200 | 636x314x459 | bar 1,5 | 64

190 | F-503 | KIT-1 | KIT-2 | VAL-03 | VAL-05

Traits

- Système Vitre Propre
- Système de Sécurité de Surpression
- La puissance de chauffage: 24kw
- Puissance cédée à l'eau (kW): 19kw
- Rendement (%): 76%
- Consommation(kg/h): 7,1kg/h
- Volume chauffé (m3): 600m3
- Capacité du réservoir (l): 70l
- Intérieur métallique
- Fabriqué en fonte et acier
- Poids (kg): 196kg
- Diamètre sortie de fumée (mm): 200mm
- Mesures de l?entrée utile du four: 636x314x459mm
- Pression de travail (bar): 1,5bar
- Taille maximum des troncs: 64cm
- Plancher chauffant (m2):190
- Nombre d?éléments radiateur: 136
- Accesoires compatibles non inclus: F-503; KIT-1; KIT-2; VAL-03; VAL-05

5 years guarantee



Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et l'amélioration de notre processus de fabrication, de taille, l'esthétique et les spécifications des produits sont sujets à changement sans préavis de notre société.

www.bronpi.com

BRONPI
la excelencia en el fuego

© Bronpi Calefacción, S.L. se réserve tous les droits sur les images qui apparaissent dans ce document. Vous ne pouvez pas reproduire ou de distribuer tout ou partie des photographies et le texte. Tant la marque en tant que signes distinctifs sont la propriété exclusive de la société. Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.