ALBA



























































KIT WIFI KIT M500 KIT M1000 KIT CANALISATION

Traits




- Oasys Plus
- Système double chambre
- Système verre propre
- Modèle étanche
- Système de modulation
- Modèle conçu pour faciliter l?accès à la maintenance
- Modèle compatible avec le KIT WIFI
- Programmable

© Bronpi Calefacción, S.L. se réserve tous les droits sur les images qui apparaissent dans ce document. Vous ne pouvez pas reproduíre ou de distribuer tout ou partie des photographies et le

- Système anti-retour de flamme
- Soupape de surpression de la chambre
- Puissance max: 9,2kw
- Puissance max-min: 8-3kw
- Rendement (%): 87-90%
- Consommation max-min (kg/h): 1,9-0,7kg/h
- Consommation (W): 150-300W
- Volume chauffé (m3): 198m3
- Capacité du réservoir (Kg): 16kg
- Intérieur en fonte
- Autonomie (h) (min-max): 8,5-23h Poids (kg): 79kg
- Diamètre sortie des fumées (mm): 80mm Diamètre entrée de l?air (mm): 40mm
- Ventilation forcée: 1x270









Ebropi Carte is in signification of the contract of the contra

Traits

- Télécommande ou standard
- S1:Systèmes de sécurité: Thermostat de sécurité du pellets, Vacuomètre
- Accesoires compatibles non inclus: KIT WIFI; KIT M500; KIT M1000; KIT CANALISATION

