CLARA HYDRO

OASYS · SC2 · SCL · M · WIFI · kW Máx 15

kW 14,5-6,8	kW 2,3-1	kW 11,8-5,8	% 94-97	3,2-1,5	W 150-400	m³ 375	25				7,8-16,7
kg 169	∅ 80	40	bar 1,5	bar max 2,5		6	40/80				120*
120*		S2				A					

KIT WIFI VAL-02 VAL-04 PE-130

Traits

- Oasys Plus
- Système double chambre
- Système verre propre
- Système de modulation
- Modèle conçu pour faciliter l?accès à la maintenance
- Modèle compatible avec le KIT WIFI
- Programmable
- Puissance max: 15kw
- Puissance max-min: 14,5-6,8kw
- Puissance cédée à l?air (kW) max-min: 2,3-1kw
- Puissance cédée à l?eau: 14,5-6,8kw
- Rendement: 94-97%
- Consommation max-min (kg/h): 3,2-1,5kg/h
- Puissance électrique: 150-400W
- Volume chauffé: 375m3
- Capacité du réservoir: 25 kg
- Intérieur métallique
- Brûleur en fonte
- Autonomie (min-max): 7,8-16,7h
- Poids: 169kg

2 years guarantee



Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et l'amélioration de notre processus de fabrication, de taille, l'esthétique et les spécifications des produits sont sujets à changement sans préavis de notre société.

www.bronpi.com

BRONPI
la excelencia en el fuego

© Bronpi Calefacción, S.L. se réserve tous les droits sur les images qui apparaissent dans ce document. Vous ne pouvez pas reproduire ou de distribuer tout ou partie des photographies et le texte. Tant la marque en tant que signes distinctifs sont la propriété exclusive de la société. Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.

Traits

- Diamètre sortie de fumée: 80mm
- Diamètre entrée d?air: 40mm
- Pression de travail: 1,5bar
- Pression maxime du travail: 2,5bar
- Télécommande ou standard
- Vase d?expansion fermé: 6 l
- Température maxime du service: 40/80
- Vanne de vidange
- Pompe circulatoire
- Plancher chauffant: 120* (m2)
- Possibilité de sortie des fumées supérieure, latérale ou arrière
- Nombre d'éléments radiateur: 86*
- S2:Systèmes de sécurité: Thermostat de sécurité du pellets, Thermostat de sécurité de l?eau, Vacuomètre, Pressostat ou transducteur de pression, Valve de sécurite 3 bar
- Accesoires compatibles non inclus: KIT WIFI; VAL-02; VAL-04; PE-130
- * Le calcul des radiateurs et du plancher a été déterminée en utilisant une isolation du logement normal et situé dans une zone tempérée. Il a été considéré une installation avec éléments de radiateur en aluminium de 60 cm de hauteur avec une différence de température de 50°, 120 kcal/élément. Consulter caractéristiques (puissance) du radiateur à utiliser.

© Bronpi Calefacción, S.L. se réserve tous les droits sur les images qui apparaissent dans ce document. Vous ne pouvez pas reproduire ou de distribuer tout ou partie des photographies et le texte. Tant la marque en tant que signes distinctifs sont la propriété exclusive de la société. Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.

Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et l'amélioration de notre processus de fabrication, de taille, l'esthétique et les spécifications des produits sont sujets à changement sans préavis de notre société.