HYDROBRONPI-60E-VISION





SCL

SSS

kW 22

kW 17 | % 76 | 6,5 | m³ 550 | 45 | kg 154 | ∅ 200 | 536x274x390 | bar 1,5


54 | 170 | 122 | A


F-503 KIT-1 KIT-2 VAL-02 VAL-05

Caratteristiche

- Sistema di Vetro Pulito
- Sistema di Sicurezza Sovrapressione
- Potenza di riscaldamento: 22kw
- Potenza trasferita ad acqua (kW): 17kw
- Rendimento (%): 76%
- Consumo (kg/h): 6,5kg/h
- Volume riscaldabile (m3): 550m3
- Capacità deposito (l): 45l
- Interno metallico
- Fatto in fundizione e acciaio
- Peso (Kg): 154kg
- Diametro di uscita di fumi (mm): 200mm
- Le misure dell bocca utile dello forno: 536x274x390mm
- Pressione (bar): 1,5bar
- Massima misura tronchi (cm): 54cm
- Riscaldamento a pavimento (m2): 170
- Numero di elemneti radiatore: 122
- Accesori compatibili non inclusi: F-503; KIT-1; KIT-2; VAL-02; VAL-05

5 years guarantee





Dato il continuo miglioramento dei nostri prodotti e migliorare il nostro processo di produzione, dimensioni, estetica e le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso da parte nostra azienda.

www.bronpi.com

BRONPI
la excelencia en el fuego

© Bronpi Calefacción, S.L. si riserva tutti i diritti per le immagini che appaiono in questo documento. Non è possibile riprodurre o distribuire tutto o in parte le fotografie e come il testo. Sia il brand come segni distintivi sono di proprietà esclusiva della Società. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.