BERTA

SC2 | SCL | kW Máx 9,2

kW	%		W	m³				kg	∅	
8-3	87-90	1,9-0,7	150-300	198	16		8,5-23	89	80	40

1x270		S1	A

KIT M500 KIT M1000

Características

- Sistema de Doble Cámara
- Sistema de Cristal Limpio
- Modelo Estanco
- Modelo diseñado para un fácil acceso a mantenimientos
- Potencia máx: 9,2kw
- Potencia máx-mín: 8-3kw
- Rendimiento (%): 87-90%
- Consumo máx-mín (kg/h): 1,9-0,7kg/h
- Consumo eléctrico (W): 150-300W
- Volumen calefactable (m3): 198m3
- Capacidad del depósito (kg): 16kg
- Interior fundición
- Autonomía máx-mín (h.): 23-8,5h
- Peso (kg): 89kg
- Diámetro salida de humos (mm): 80mm
- Diámetro aspiración de aire (mm): 40mm
- Ventilación forzada (n° x m3): 1x270
- Encendido automático
- Sistema seguridad: S1.Termostato seguridad pellet, Depresímetro
- Accesorios compatibles no incluidos: KIT M500; KIT M1000

2 years guarantee



Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

www.bronpi.com

BRONPI
la excelencia en el fuego

©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.