HYDROTEX 27





OASYS PLUS | SNC | M | WIFI | kW Máx 27


kW 26-6	% (EN-303-5) 87	% (EN-14785) 93	6,7-1,5	W 150-450	m³ 650	60			8,9-40	kg 275	
∅ 100	60	bar 1,5	bar max 3	6	40/80				260	186	
ACS	S2				A						

VAL-02/VAL-04/T-AMB/CRONO-01/KIT-WIFI

Features

- Oasys Plus
- Sistema de Nivel de Carga
- Sistema de Modulación
- Modelo diseñado para un fácil acceso a mantenimientos
- Compatible con Kit Wifi
- Programable
- Potencia máx: 27kw
- Potencia al agua máx-mín: 26-6kw
- Rendimiento (EN-303-5): 87%
- Rendimiento (EN-14785): 93%
- Consumo máx-mín: 6,7-1,5 kg/h
- Consumo eléctrico: 150-450W
- Volumen calefactable: 650 m3
- Capacidad del depósito: 60
- Interior Metálico
- Autonomía mín-máx: 8,9-40h
- Peso: 275kg
- Diámetro salida de humos: 100mm
- Diámetro aspiración de aire: 60mm
- Presión de trabajo: 1,5bar

2 years guarantee



Given the continued improvement of our products and improving our manufacturing process, size, aesthetics and product specifications are subject to change without prior notice from our company.

www.bronpi.com

BRONPI
la excelencia en el fuego

©Bronpi Calefacción, S.L. reserves all rights to the images that appear in this document. You may not reproduce or distribute part or all of the photographs and as the text. Both the brand as distinctive symbols are the exclusive property of the company. Violators will be prosecuted according to law.

Features

- Presión máxima de trabajo: 3bar
- Vaso de expansión cerrado: 6 l
- Temperatura máx. servicio.: 40/80°C
- Válvula de vaciado
- Bomba circuladora
- Tolva Hermética
- Suelo radiante: 260 m2
- Nº de elementos radiador: 186
- Programador semanal
- Encendido automático
- Gestión Calefacción/ACS
- Sistema seguridad: S2. Termostato seguridad pellet, Termostato seguridad agua, Depresímetro, Válvula seguridad 3 bar, Transductor de presión
- Accesorios compatibles no incluidos: VAL-02/VAL-04/T-AMB/CRONO-01/PE-130/KIT-WIFI
- Nuevo sistema patentado de intercambio térmico
- Quemador de fundición
- Pintada en pintura anticalórica negra y revestimiento en epoxi
- Cámara aislada térmicamente
- Incluye prugador automático
- Grafic LCD Touch en color de 3.5? para programación y gestión de la caldera.
- PUESTA EN MARCHA OBLIGATORIA POR EL SERVICIO TÉCNICO

©Bronpi Calefacción, S.L. reserves all rights to the images that appear in this document. You may not reproduce or distribute part or all of the photographs and as the text. Both the brand as distinctive symbols are the exclusive property of the company. Violators will be prosecuted according to law.

Given the continued improvement of our products and improving our manufacturing process, size, aesthetics and product specifications are subject to change without prior notice from our company.