


HYDRONOVA PLUS



 STC	 SCL	 SBE	 SSS									 kW
												15
 kW	 %	 kg/h	 m³	 l	 kg	 mm	 kg	 mm	 bar	 bar		
10,5	83	4,25	375	35	183	150	500x300x285	1,5	2,5			
 50	 F-503	 KIT-1	 KIT-2	 VAL-02	 VAL-05							

Traits

- Système Triple Combustion
- Système Vitre Propre
- Système faibles émissions
- Système de Sécurité de Surpression
- La puissance de chauffage: 15kw
- Puissance cédée à l'eau (kW): 10,5kw
- Rendement (%): 83%
- Consommation(kg/h): 4,25kg/h
- Volume chauffé (m³): 375m³
- Capacité du réservoir (l): 35l
- Intérieur en vermiculite
- Fabriqué en fonte et acier
- Poids (kg): 183kg
- Diamètre sortie de fumée (mm): 150mm
- Mesures de l'entrée utile du four: 500x300x285mm
- Pression de travail (bar): 1,5bar
- Pression maximale de travail: 2,5bar
- Taille maximum des troncs: 50cm
- Accessoires compatibles non inclus: F-503; KIT-1; KIT-2; VAL-02; VAL-05



Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et l'amélioration de notre processus de fabrication, de taille, l'esthétique et les spécifications des produits sont sujets à changement sans préavis de notre société.

www.bronpi.com

