HYDROCONFORT 23

DOBLE SISTEMA DE LIMPIEZA Giro 360º de la base del quemador y cepillado.
DOUBLE CLEANING SYSTEM A 360-degree spin of the base of the burner.
DUPLO SISTEMA DE LIMPEZA Rotação e varrido da base do queimador de 360º.
DOPPIO SISTEMA DI PULIZIA Rotazione 360º della base del bruciatore e spazzolatura.
DOUBLE SYSTÈME DE NETTOYAGE Rotation 360º de la base du brûleur et brossage.





FAST ON | OASYS PLUS | SNC | WIFI | kW Máx 23

kW 20-5	% 82-87	4,8-1,2	W 150-450	m³ 500	60				12,5-50	kg 255	
200*	143*	100	60	bar 1,5	bar max 3	6	40/80				ACS

S2 | A


VAL-02/VAL-04/KIT-WIFI

Características

- FastOn
- Oasys Plus
- Duplo Sistema de Limpeza
- Novo Sistema do Queimador
- Sensor de nível de carga
- Sistema de regulalação
- Modelo desenhado para uma fácil manutenção técnica.
- Equipamento compativel com KIT WIFI
- Programável
- Potência max: 23kw
- Potência cedida á água: 20-5kw
- Rendimento: 82-87 %
- Consumo max-min: 4,8-1,2 kg/h
- Consumo de potência (W): 150-450W
- Volume de aquecimento: 500 m3
- Capacidade do depósito: 60
- Interior metálico
- Autonomía (mín-máx): 12,5-50h
- Peso : 255kg
- Diametro saida de fumos : 100mm

2 years guarantee





Dada a melhoria contínua de nossos produtos e melhorar o nosso processo de fabricação, tamanho, estética e especificações de produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio da nossa empresa.

www.bronpi.com

BRONPI
la excelencia en el fuego

© Bronpi Calefacción, S.L. reserva todos os direitos das imagens que aparecem neste documento. Você não pode reproduzir ou distribuir parte ou a totalidade das fotografias e do texto. Tanto a marca como símbolos distintivos são de propriedade exclusiva da empresa. Os infratores serão punidos conforme a lei.

Características

- Diametro entrada de ar : 60mm
- Pressão em funcionamento : 1,5bar
- Pressão máxima em funcionamento : 3bar
- Vaso de expansão fechado: 6 l
- Depósito hermético
- Piso radiante: 200* m2
- Nº de elementos de radiador: 143*
- Temperatura máxima de serviço: 40/80°C
- Válvula de descarga
- Bomba circuladora
- Depósito hermético
- Gestão de Aquecimento / AQS
- Sistemas de Segurança:S2. Termostáto segurança pellet, Termostáto segurança água, Depresimetro, Presistato, Valvula de segurança 3 bar
- Acessórios compativeis não incluidos: VAL-02/VAL-04/KIT-WIFI1
- Novo sistema patenteado de troca de calor
- Queimador de fundição
- Câmara isolada térmicamente
- Visor na porta da câmara de combustã.
- Purgador automático.
- Porta exterior com isolamento térmico
- Grafic LCD Touch a cores de 3,5? para a programação e gestão da caldeira.
- Pés niveladoras reguveis em altura
- Facilidade de accesso para serviços de limpeza e manutenção
- * O cálculo dos radiadores e do chão radiante foi determinado, tendo por base um isolamento normal da habitação e localizada em zona temperada. Foi usado no cálculo, radiadores de alumínio de 60cm de altura e salto térmico de 50ºC 120 kcal/elemento. Consultar características técnicas do radiador a utilizar.

© Bronpi Calefacción, S.L. reserva todos os direitos das imagens que aparecem neste documento. Você não pode reproduzir ou distribuir parte ou a totalidade das fotografias e do texto. Tanto a marca como símbolos distintivos são de propriedade exclusiva da empresa. Os infratores serão punidos conforme a lei.

Dada a melhoria contínua de nossos produtos e melhorar o nosso processo de fabricação, tamanho, estética e especificações de produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio da nossa empresa.